



Сканер штрихкода PayTor DS-1008



ГОТОВ
К МАРКИРОВКЕ



ГОТОВ К РАБОТЕ С МАРКИРОВКОЙ

Сканер штрихкода **PayTor DS-1008** готов к маркировке и ЕГАИС: коды DataMatrix открыты для считывания в заводской комплектации

ЛЕГКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ

- Популярный USB-интерфейс
- Поддержка эмуляции COM-порта
- Простая настройка и управление, понятное для каждого пользователя



ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО СКАНИРОВАНИЯ

- Эргономичный корпус удобно ложится в руку
- Три режима сканирования: автоматический, ручной и презентационный
- Высокое разрешение матрицы и широкий угол обзора для четкого считывания даже поврежденных штрихкодов

НАДЁЖНЫЙ

- Сканер выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м и работает при температуре до +50°C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имиджер	CMOS
Режимы сканирования	Ручной / автоматический (презентационный - на подставке)
Интерфейс	USB
Эмуляция COM-порта	есть
Рабочее напряжение	DC 5V +/- 10%
Максимальная сила тока	250 mA
Разрешение матрицы	1280 × 800 пикселей
Тип общей подсветки	Светодиод белого цвета
Тип подсветки прицела	Светодиод красного цвета
Поддержка штрихкодов	1D: UPC-A/UPC-E; EAN-8/EAN-13; Code128; Code39; Code93; Code32; Code11; Codabar; Plessey; MSI; IATA 2 of 5; Straight 2 of 5 (Discrete 2 of 5); Pharmacode; RSS-14; RSS-14 Expanded; RSS-14 Limited; Composite Code-A; Composite Code-B; Composite Code-C; 2D: PDF417; Micro PDF417; Data Matrix; QRcode; Micro QR; Aztec
ЕГАИС, маркировка	да
Контрастность штрихкода	> 20% UPC/EAN13 (13 мил)
Отклонение	Боковой наклон: +/-60° По горизонтали: +/-180° По вертикали: +/-60°
Поле обзора	По горизонтали: 54° По вертикали: 33°
Индикация	Звуковая, световая
Условия эксплуатации	Температура: 0°-+50°C Влажность: 5% ~ 90%
Рассеянный свет	До 80000 люкс
Габариты	90×67×168 мм
Вес	126 г
Ударопрочность	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Дополнительные опции	Подставка RayTor PT-1