

POScenter POS 314

Сенсорный моноблок

POSCENTER

Характеристики

- 14" широкоформатный LED LCD сенсорный резистивный экран
- Пассивная система охлаждения (без вентиляторов)
- Высокий уровень защиты от проникновения пыли и влаги
- Компактные периферийные устройства
 - MSR,
 - VFD (опция),
 - iButton (опция).
- Быстрая замена жесткого диска
- Универсальная подключаемость
 - 1xRS-232 (RJ45, без питания),
 - 3xRS-232 (DB9, с питанием 0В/+5В/+12В),
 - 4xUSB Type A
 - 1GigaLAN(10/100/1000)
 - 1RJ45
 - 1 VGA (12Vpowered by jumper setting)
- USB на передней панели



Материнская плата		
	C56L	D16
Процессор	Intel Cedar View D2550 CPU, 1.86 GHz, L2 1MB, TDP 10W	ARM Cortex A9, Dual Lite CPU, 1GHz
Чипсет	Intel NM10	N/A
Системная память	1 x DDR3 S.O.DIMM 2 GB (4GB опция), FSB 1066MHz	1GB DDR3 (RAM file system)
Графическая память	Intel GMA 3650 (Gfx частота до 640MHz), DX9	N/A
Накопитель	N/A	8GB (Boot from EMMC)
LCD сенсорная панель		
LCD размер	14" TFT LCD	
Яркость	200 nits	
Разрешение	1366x768	
Сенсорный экран	Резистивный сенсорный	
Регулирование угла наклона	0°~70°	
Накопитель		
Жесткий диск	1 x 2.5" SATA HDD	N/A
Flash память	1 x SATA SSD card (option)	N/A
Внешние I/O порты		
USB 2.0	4	
Serial Port	4 x RJ45 COM	4 x RJ45 COM
GigaLAN (10/100/1000)	1 (RJ45)	
VGA	1 (12V power by Jumper setting)	N/A
Cash Drawer	1 (RJ11, 12V/24V, default 24V by Jumper setting)	1 (RJ11, 12V/24V, default 24V by F/W setting)
DC Jack	1	
Micro SD	N/A	1
Питание		
Источник питания	65W / 19V	
Сертификаты		
EMC & Safety	FCC/CE Class A, LVD	
Рабочая среда		
Рабочая температура	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	
Температура хранения	-20°C ~60°C (-4°F ~ 140°F)	
Влажность	20% - 85% RH non condensing	
Коммуникация		
Wireless LAN	802.11 b/g/n Wireless LAN card & antenna (option)	
Поддержка ОС	Windows XP Professional, Windows Embedded, POSReady 2009, Windows XP Embedded, Windows XP Professional for Embedded, WinCE, Windows 7, Linux	Android 4.2