

PROTON 

DTP-4204

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTON DTP-4204

Принтер для печати этикеток



Proton DTP-4204 - это миниатюрный принтер для печати этикеток, ценников, чеков. Производительность принтера (или скорость печати) до 127 мм/сек для этикеток и до 90 мм/сек для чеков. Proton DTP-4204 надежный, функциональный и очень прост в работе. Конструкция принтера позволяет самостоятельно без особых усилий и специальных навыков подготовить принтер к работе.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕЧАТЬ НА ЭТИКЕТКАХ	ПЕЧАТЬ НА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ
Качество печати, dpi	203	203
Ширина печати, мм	до 56	до 48
Скорость печати, мм/с	101-127	90
Буфер	Flash 2 М	Flash 2 М
Датчик температуры головки принтера	Есть	Есть
Датчик положения головки принтера	Микропереключатель	Микропереключатель
Интерфейс подключения	Последовательный порт+USB	Последовательный порт+USB
Печатаемые коды	CODE128/EAN128/ITF/CODE39 /CODE93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODEBAR/POSTNET/UPCA/ UPCA+2 /UPCA+5/UPC/UPCE+2/UPCE+5	UPC-A/UPC-E /JAN13(EAN13) /JAN8/CODE39/CODEBAR /ITF/CODE93/CODE128
Увеличение и вращение символов	Увеличение в 110 раз по горизонтали и вертикали; вращение (0°, 90°, 180°, 270°, °360)	Увеличение в 1-8 раз по горизонтали и вертикали; вращение
Изображение	Можно загрузить одноцветное изображение в формате bmp	Поддержка разной растровой плотности. Возможность загрузить растровое изображение для печати
Типы расходных материалов	Термобумага, термоклеевая бумага	Термобумага
Ширина материала, мм	20-60	57-58
Диаметр рулона этикетки, мм	до 110	до 110
Вход	DC12V/4A	DC12V/4A
Выход	DC12V/1A	DC12V/1A
Температура эксплуатации, °С	от 5, до 45	от 5, до 45
Температура хранения, °С	от 0 до 50	от 0 до 50
Высота, см	16	16
Ширина, см	11	11
Глубина, см	22	22
Вес, кг	1,1	1,1

