

CITIZEN

Micro HumanTech

Отличная производительность - низкая цена. Серия принтеров CT-S310II



Отличные возможности подключения

Выбор между последовательным и USB интерфейсами в CT-S3100II



или Ethernet и USB интерфейсами в CT-S310II LAN.



Доступные инструменты для обслуживания

Застряла бумага? Нет проблем! Принтер имеет те же интеллектуальные показатели обслуживания, что и хай-энд принтеры производства Citizen.



Функция Long Life Print

Новая функция LLP (Long Life Print) позволяет увеличить срок службы печатающей головки до 200 км и больше.

CITIZEN CT-S310II

ЧЕКОВЫЕ

Приложения

- Чеки и счета
- Скидочные купоны
- Упаковочные листы и товарные накладные
- Ежедневные отчеты
- Заказы для кухни



Элегантный дизайн в черном и белом исполнениях

Современное оборудование для ритейла должно иметь стильный и функциональный дизайн. Выберите цвет в соответствии с вашими потребностями.



Экологичный принтер

От производства и упаковки до эксплуатации и утилизации CT-S310II полностью соответствует современным требованиям для экологичных IT продуктов. Встроенный блок питания ENERGY STAR® является одним из самых эффективных с точки зрения управления энергопотреблением.




Спецификация

Модель	CT-S310II с последовательным интерфейсом	CT-S310II LAN
Метод печати	Линейная термальнная печать	
Ширина печати	бумага 80 мм: 72 мм/ 576 точек бумага 58 мм: 48 мм/384 точки	
Шаг между точками	8 x 8 точек/мм (203 x 203 точки/дюйм)	
Скорость печати	Макс. 160 мм/сек	
Количество колонок	бумага 80 мм: Шрифт А - 48 колонок, Шрифт В - 64 колонки, Шрифт С - 72 колонки бумага 58 мм: Шрифт А: 35/32 колонки, Шрифт В 46/42 колонки, Шрифт С: 52/48 колонок	
Размер шрифта	Шрифт А: 1.50 x 3.00 мм (12 x 24 точек) Шрифт В: 1.13 x 3.00 мм (9 x 24 точек) Шрифт С: 1.00 x 2.00 мм (8 x 16 точек)	
Таблица шрифтов	Code page 437, 850, 852,8 57, 858, 860, 863, 864, 865, 866, Katakana, WPC1252, Thai code 18	
Тип штрикодов	UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93, GS1, Databar, PDF417, QR Code	
Межстрочный интервал	4.25 мм (1/6 дюймов); настраивается командой пользователя	
Бумага	Рулон термобумаги 80 или 58 мм (Ш)х Ø83 мм	
Интерфейс	Последовательный (RS-232C) + полноскоростной USB	LAN 10/100 Ethernet + полноскоростной USB
Объем пользовательской памяти	Входной буфер	4 Кб или 45 байт на выбор
	Энергонезависимая память	Пользовательская область для шрифтов: 192 Кб, пользовательская область для графики: 384 Кб
Денежный ящик	2 денежных ящика	
Напряжение	Вход: переменный ток 100 - 240 В, 47/63 Гц, ENERGY STAR®	
Энергопотребление	Печать 40 Ватт, в режиме ожидания 0,7 Ватт, в режиме стэндабай 0,15 Ватт	
Вес	1,9 кг	
Размеры (Ш x Г x В)	140 x 195 x 132 мм	
Условия эксплуатации	5-45°C, относительная влажность 10-90%	
Условия хранения	-20-60°C, относительная влажность 10-90%	
Надежность	Термоголовка: 300.000.000 импульсов или 150 км (200 км и более с функцией LLP (Long Life Print) Автоматический нож: 2.000.000 обреза	

Все названия продуктов и торговых марок принадлежат соответствующим производителям. Epson® и ESC/POS™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Seiko Epson Corporation. Дизайн, спецификация и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.

CITIZEN CT-S310II

ЧЕКОВЫЕ



Характеристики и преимущества

- Высокоскоростная печать 160 мм/сек
- Регулируемая ширина печати 80/58 мм
- Самоубирающийся нож позволяет избежать замятия бумаги
- Легкая загрузка бумаги
- Простое обслуживание ножа, печатающей головки и валика
- Функция LLP (Long Life Print) для увеличения срока службы печатающей головки
- Встроенные интерфейсы в комбинации USB + LAN или с последовательн
- Встроенный источник питания ENERGY STAR®
- Низкое потребление электроэнергии: режим энергосбережения Режим / Режим энергосбережения USB
- Функция выдвижения денежного ящика
- Память для хранения логотипов и шрифтов
- Печать штрикодов, включая коды GS1, DataBar и 2D штрихкоды
- Совместимость с ESC/POS™
- Легкая кастомизация с помощью программных утилит
- Поставляется в черном или белом цветах